

2405

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ



1:1
РАЗВЕДЕНИЕ



Эффективное средство для очистки **окрашенных и неокрашенных стен, фасадов** и других конструкций (**цементных, бетонных, оштукатуренных, каменных, кирпичных и т.п.**) от грязи, мхов, плесени, водорослей и других загрязнений. Позволяет восстановить естественный внешний вид. Подходит для механизированной очистки. Против минеральных загрязнений (высолов) следует отдельно использовать препарат **PLEX® «4590 Антивысол»**.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

Не оказывает влияния*
(*требуется проверка на незаметном участке)

СВОЙСТВА:

- Удаляет грязь, биопорождения, коготь и т.п. и восстанавливает внешний вид фасадов
- После смывания состав не оставляет следов на обработанной поверхности.
- Продукт не оказывает влияние на внешний вид винилового сайдинга.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- 1:1** стандартное разведение
- Для приготовления рабочего раствора могут быть использованы ёмкости из пластмассы или стекла.
- По истечении 6 месяцев рекомендуется использовать препарат **без разведения**.
- ПРЕПАРАТЫ 2405 и 4590 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ!**

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, не мерзлой, без наледи. Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +30°C. Наносить средство **в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Защитите органы дыхания!**
- Предварительно **защитить от попадания поверхности не требующие обработки**, в том числе хромированные и оцинкованные поверхности, ткань, кожу, предметы с декоративным напылением и т.п.
- При наличии на поверхности значительных загрязнений мхом, водорослями, грязью, а также отслаивающейся старой краски, произвести предварительно механическую очистку поверхности.
- Рекомендуется провести пробное тестирование продукта на небольшом участке обрабатываемой поверхности.
- Состав развести в нужном соотношении и наносить разбрызгивающим устройством, валиком или кистью с синтетическим ворсом.
- На окрашенных поверхностях выдерживать 30-45 мин., на бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных - 1 час.
- Смыть водой, используя моечный аппарат с давлением 40-100 бар или кисть, валик, щетку.
- При необходимости возможна повторная обработка.
- При необходимости защиты от биопоражений рекомендуется обработать поверхность составом **PLEX "1901 Защита от плесени"**.

РАСХОД: 100-200 мл / м²

T(°C) нанесения	>5 °C
Количество обработок:	1, иногда 2
Время действия:	30-60 мин
Очистка инструментов:	водой

СОСТАВ:

Вода, гипохлорит натрия, неорганические соли, поликарбоксилаты (менее 5%), НПАВ (менее 5%)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В крышке имеется технологическое отверстие с клапаном. Тару с препаратом не наклонять, не взбалтывать и не ронять! Использовать осторожно, не допуская попадания средства на кожу и одежду. **ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! Не смешивать с кислотными продуктами!** При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНИЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 9 месяцев с даты производства.
Температура: от 5 °C до 25 °C
Готовый раствор годен: 5 дней

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 20.59.59-092-68156989-2024

СГР №: RU.54.HC.01.015.E.000439.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**