

3000

АНТИЖУК


ПРОТИВ ДРЕВОТОЧЦЕВ

1:4
РАЗВЕДЕНИЕ



Концентрированное средство для защиты древесины от **насекомых**, а также для их **уничтожения**. Рекомендуется для обработки стен, перекрытий, балок, несущих брусьев, заборов, а также для деревянной мебели. Подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

БЕСЦВЕТНЫЙ

СВОЙСТВА:

- Защищает древесину от насекомых-древоточцев на любых стадиях развития.
- Содержит биоциды последнего поколения.
- Сохраняет паро- и воздухопроницаемость.
- Не препятствует дальнейшей окраске и обработке материала.
- Не использовать на поверхностях, соприкасающихся с пищевыми продуктами.**

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- 1:4** стандартное для обработки древесины.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед применением очистить поверхность от загрязнений, пыли, любых покрытий.
- Приготовить рабочий раствор с разведением препарата водой в соотношении 1:4.
- Рекомендуется перед применением обработать незаметный участок. Обработка древесины возможна кистью или валиком в 2-3 приема через 20-30 минут. При наличии гнезд рекомендуется вливать в летные отверстия. При уже имеющемся поражении расход средства рекомендуется увеличить до 1л на 3-4м². Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторно обработать древесину через 14 дней.
- После обработки необходимо защитить поверхность от попадания воды, атмосферных осадков до полного высыхания не менее 48 часов при температуре окружающей среды 16-20°C и отн. влажности 60%.

РАСХОД:

1л рабочего раствора на 5-8м²

Т(°C) нанесения

>5 °C

Слоёв :

2 - 3

Очистка инструментов:

водой

СОСТАВ:

Вода, синергетическая смесь синтетических перитроидов, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки и очки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНИЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Температура: от 5 °C до 40 °C

Готовый раствор годен: 3 суток

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Пожаровзрывобезопасен. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания.

ТУ 20.59.59-107-68156989-2024

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».



ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ



ВИДЕО ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**