

4002

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС, НАСТИЛОВ, ЗАБОРОВ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

1:10
РАЗВЕДЕНИЕ



Концентрированное средство для очистки **деревянных заборов, настилов, заборов, террас, а также садовой мебели.**

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

БЕСЦВЕТНЫЙ

СВОЙСТВА:

- Для **наружных работ.**
- Справляется с загрязнениями как неорганического, так и органического типа.
- Для неокрашенной или покрытой маслом древесины.
- Простой в применении.
- Экономичный расход.
- Подходит для машинной обработки.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- **1:10** для приготовления стандартного моющего раствора
- **до 1:1** при высокой степени загрязнения.

РАСХОД: 1 л на 30-100 м² (зависит от степени загрязнения)

Т (°С) нанесения:	>5°С
Слоёв:	1-2
Время высыхания:	24 ч
Очистка инструментов:	водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Наносить средство рекомендуется при температуре выше +5°С.
- Предварительно очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли и любых старых покрытий.
- В случае наличия посеревших поверхностей рекомендуется использовать продукт **PLEX 4007.**
- Перед применением перемешать. Приготовить рабочий раствор с разбавлением в зависимости от степени загрязнения.
- Обработать древесину с помощью щетки в направлении волокон, после очистки средство необходимо смыть водой.

СОСТАВ:

Вода, АПАВ (5-15%), НПАВ (менее 5%), отдушка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. **Избегать контакта со съедобными и декоративными растениями. Беречь от детей!**

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты производства.
Температура: от 5°С до 35°С
Готовый раствор годен 3 месяца.

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре воздуха от +5 до +40°С и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания.

ТУ 20.41.32-093-68156989-2024

СГР №: RU.54.HC.01.015.E.000443.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, гоГорки Ленинские п., Каширское шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».

ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**