

4004


ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, МЕБЕЛИ, ДВЕРЕЙ, СТЕН И ПОТОЛКОВ

1:100
РАЗВЕДЕНИЕ



Моющий концентрат с содержанием натуральных компонентов для регулярного ухода за **деревянными поверхностями**, в том числе покрытых маслом или воском. Рекомендуется для **пола, мебели, дверей, стен, облицовки потолка**.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

БЕСЦВЕТНЫЙ

СВОЙСТВА:

- Питает поверхность и подходит для **регулярной очистки и ухода**.
- Не оказывает вредного воздействия на кожу.
- Уменьшает образование разводов, не образуют пленку.
- Не сушит древесину.
- Не содержит растворителей, красителей и отдушек

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- Для ежедневной ручной и механической уборки **1 колпачок (15 мл) на 2 л воды**.
- Для изношенных и сильнозагрязненных поверхностей **до 1:1**.

Т (°C) нанесения: >5°C

Слоёв: 1-2

Время высыхания: 3-5 ч

Очистка инструментов: водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Протрите пол хорошо отжатой (не сырой!) тряпкой.
- В случае механической очистки нанесите моющий раствор с помощью пульверизатора и обработайте поверхность однодисковой машиной для размягчения загрязнений.
- Протрите пол тряпкой или соберите грязь с помощью машины.

СОСТАВ:

Вода, мыло (5-15%), НПАВ (менее 5%), консервант.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за медицинской помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты производства.

Температура: от 5 °C до 40 °C

Готовый раствор годен 3 месяца.

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре воздуха от +5 до +40 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания.

ТУ 20.41.32-093-68156989-2024

СГР №: RU.54.HC.01.015.E.000443.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».

Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ

