

4020

ОЧИСТИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ВОСКОВОЙ

ГОТОВЫЙ
СОСТАВ



Средство на **восковой основе** для качественного ухода за **деревянными полами, мебелью и другими деревянными поверхностями**, покрытыми маслами с твердым воском.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

БЕСЦВЕТНЫЙ

СВОЙСТВА:

- Удаляет различные стойкие загрязнения.
- **Насыщает дерево** безопасными для здоровья восками.
- Предохраняет поверхность от износа.
- Не образует пленки на поверхности.
- Экономичный расход.
- Подходит для машинной обработки.

РАЗВЕДЕНИЕ: готовое средство

ПРИМЕНЕНИЕ:

РАСХОД:

10 мл на 1 м²

- Использовать в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе.
- Средство следует наносить частями по **10 мл на 1 м²** и равномерно распределяя по поверхности шваброй из синтетического волокна или однодисковой полировальной машиной. После высыхания отполировать поверхность.
- Для удаления трудновыводимых пятен следует нанести небольшое количество препарата на ткань и обработать загрязненный участок.
- Для сильнозагрязненных полов, в том числе в коммерческих зданиях, перед нанесением препарата используйте водный раствор средства **PLEX Очиститель 4004** и протрите насухо.

Т (°С) нанесения: >5°С

Слоёв: 1

Время высыхания: 30-45 мин

Очистка инструментов: PLEX 4803

СОСТАВ:

Алифатические углеводороды (более 30%), парафины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки. Не вдыхать аэрозоль или туман данного средства в случае распыления. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. **Береечь от детей!**

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты производства.

Температура: от 5°С до 35°С

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре воздуха от +5 до +35°С и влажности не более 75%. **Предохранять от воздействия тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей.** Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания.

ТУ 20.41.32-094-68156989-2024

СГР №: RU.54.HC.01.008.E.000436.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».

ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**

