

5001

ГИДРОФОБИЗАТОР ВЛАГОИЗОЛЯТОР

1:2
РАЗВЕДЕНИЕ



Концентрированное средство для придания пористым поверхностям грязе- и водоотталкивающих свойств. Подходит для **керамического и силикатного кирпича, песчаника, бетона, пенобетона, газобетона, отделочного камня, штукатурки, черепицы, гипса**. Рекомендуется для защиты фасадов зданий, в том числе от капиллярной поднимающейся влаги, а также для проведения реставрации.

ИНСТРУМЕНТЫ:



Время достижения водоотталкивающего эффекта:

ЦВЕТ:

БЕСЦВЕТНЫЙ

48 часов

СВОЙСТВА:

- Придает водоотталкивающие свойства, повышает морозостойкость. Продлевает срок службы строительных материалов и конструкций.
- Применяется для гидрофобного отсечения стен от фундамента.
- Защищает от капиллярной поднимающейся влаги (капиллярного подсоса).
- Сохраняет паро- и воздухопроницаемость.
- Подходит для комплексных работ по защите фасадов зданий и реставрации.
- Не препятствует дальнейшей окраске масляными красками и оклеиванию обоями.
- **Не допускается применение средств (грунтовок, красок, штукатурок и т.п.) на водной основе. Не применять для слабовпитывающих и окрашенных поверхностей!**

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- **1:2** стандартное для минеральных оснований.
- **1:1** для материалов, испытывающих интенсивное воздействие влаги.
- **Введение средства в строительные смеси:** норма ввода 1,5-2,0% от объема воды затворения (2 л готового раствора на 100 л воды). Далее строительная смесь готовится по инструкции к ней.

РАСХОД:

- для штукатурки, силикатного кирпича, гипса, бетона - 1 л на 4-5 м²
- для красного кирпича - 1 л на 3-4 м²;
- для газобетона - 1 л на 2-3 м².

T(°C) нанесения

>5 °C

Слоёв*:

1 - 2

Очистка инструментов:

водой

Срок защиты:

до 10 лет

* Нанесение строго по типу «мокрое по мокрому» не дожидаясь высыхания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Предварительно проверить на незаметном участке поверхности и выдержать в течение 24 часов. Появление белого налета говорит о плохой совместимости средства и материала.
- Обработку проводить при температуре не ниже +5°C. Обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений, пыли, биопоражений, высолов. От плесени рекомендуется обработать **Уничтожителем плесени PLEX 2201**, далее **Защитой от плесени PLEX 1901** или **1950**. Против высолов рекомендуется использовать средство **Антивысол PLEX 4590**.
- Разведите средство водой в нужном соотношении. При помощи валика, кисти или разбрызгивателя равномерно и без пропусков нанести приготовленный раствор на сухую очищенную поверхность. Для лучшего результата рекомендуется наносить средство в два слоя, не делая большого перерыва между слоями (мокрое по мокрому).
- После обработки защитить поверхность от попадания воды, атмосферных осадков до полного высыхания не менее 48 часов при температуре окружающей среды 16-20°C и отн. влажности 60%.

СОСТАВ:

Вода, кремнеорганические соединения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки и очки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Температура: от 5 °C до 35 °C

Готовый раствор годен: 10 часов

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +30 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Пожаровзрывобезопасен. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания.

ТУ 20.16.57-098-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.008.E.000431.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».

ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**

