

5201

ПРОПИТКА

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА




ГОТОВЕЕ
СРЕДСТВО



Готовое к применению средство для придания водо- и грязеотталкивающих свойств **пиленой и строганой древесине, в том числе в банях и саунах**. Продукт полностью сохраняет паропроницаемость древесины, создаёт защитный фторуглеродный слой. Не выделяет никаких веществ при эксплуатации и нагревании.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

БЕСЦВЕТНЫЙ

СВОЙСТВА:

- Создает защитный фторуглеродный слой.
- Препятствует образованию высолов, развития грибка, водорослей и мхов.
- Сохраняет естественную паро- и воздухопроницаемость, тем самым улучшая теплоизоляционные свойства.
- Продлевает срок службы древесины, защищает от воздействий окружающей среды
- Не выделяет никаких веществ при эксплуатации и нагревании.

Время достижения
водоотталкивающего
эффекта:

24 часа

РАЗВЕДЕНИЕ: ГОТОВЕЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ:

РАСХОД: 0,9 л на 5 м² в один слой

Т(°C) нанесения	> 5 °C
Слоёв:	2 - 3
Промежуточная сушка:	15 мин
Время высыхания:	>5 ч
Очистка инструментов:	PLEX [®] 4803

- Предварительно очистить поверхность древесины от грязи, пыли, копоти. **Для удаления серого слоя древесины использовать препарат PLEX 4007.**
- После очистки поверхность необходимо полностью высушить.
- Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5°C.
- Нанести средство кистью по направлению волокон древесины ≈ 200 мл/м². Оставить на 24 часа для лучшей фиксации пропитки.

СОСТАВ:

Вода, фторкарбоновая смола, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед началом работ накройте