

6100

ГРУНТОВКА ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННАЯ

1:4
РАЗВЕДЕНИЕ




Концентрированное средство с противогрибковым действием для грунтования поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, таких как **кухни, бани, душевые, подвальные помещения и фасады зданий**. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки, заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и иными работами.

ИНСТРУМЕНТЫ:

ЦВЕТ:

СВОЙСТВА:



Бесцветный

СПОСОБ ОБРАБОТКИ:

Нанесение кистью, валиком, краскопультом.

- Уменьшает пористость поверхности.
- Благодаря биоцидным свойствам защищает от грибкового поражения поверхности.
- Улучшает сцепляемость последующего наносимого слоя с поверхностью, уменьшает расход ЛКМ.
- Подходит для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки **бетона, газобетона, кирпича, камня, гипсокартонных плит, штукатурки, фанеры, дерева, ДСП, гипса**.
- Сохраняет хорошую паро- и газо- проницаемость поверхности.
- Можно использовать для промышленного применения.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

ПРИМЕНЕНИЕ:

- 1:4** для внутренних работ.
- 1:2** для обработки фасадов зданий, в помещениях с повышенной влажностью, полов перед заливкой смеси

- Перед применением тщательно удалить различные загрязнения (старые обои, побелку, пыль, жир) с поверхности.
- При наличии поражения плесенью рекомендуется использовать препараты **PLEX[®] 2201** или **2250**. Для отбеливания древесины применять **PLEX[®] 2000**.
- Разбавить концентрат в соотношении 1:4 для внутренних работ или 1:2 для обработки фасадов зданий, в помещениях с повышенной влажностью, полов перед заливкой смеси.
- Равномерно нанести приготовленный раствор на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, ролика или краскопульта движениями сверху вниз.
- В случае сильновпитывающих поверхностей нанесение производить в несколько слоев до полного насыщения поверхности. Каждый следующий слой грунтовки наносить не ранее, чем через 10 минут после нанесения предыдущего.

РАСХОД: 1 л на 10-20 м²

Т(°С) нанесения	>5 °С
Слоев:	1 - 2
Интервал между слоями:	10 мин
Время высыхания:	<10 ч
Очистка инструментов:	водой
Срок защиты от плесени**:	до 8 лет

** В случае постоянно мокнущих поверхностей срок защиты от плесени сильно снижается. Рекомендуется устранить причину постоянного попадания воды или использовать гидрофобизаторы **PLEX[®]**.

СОСТАВ:

Вода, сополимер, биоцид, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Хранить от 5 °С до 35 °С.

Готовый раствор годен 2 недели в закрытой таре.

ТУ 20.30.11-100-68156989-2024

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +30 °С и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПин 2.1.3684-21. **Предохранять от замерзания!**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX[®]».

СГР №: RU.54.HC.01.008.E.000433.04.24

ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ

ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**