

6200

ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВА

ГОТОВОЕ
СРЕДСТВО



Готовое средство для грунтования и антисептической обработки **пиленой и строганой древесины, ДВП, ДСП и других деревянных поверхностей**. Подходит для наружных и внутренних работ. Сохраняет хорошую влагостойкость и парпрооницаемость. Наносится перед обработкой ЛКМ на органической или водной основе, уменьшая его расход. **Не является самостоятельным финишным покрытием**. После высыхания бесцветный.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

Бесцветный

СВОЙСТВА:

- Благодаря биоцидным свойствам защищает от грибкового поражения древесины. Для улучшения защиты от биопоражений следует применять **Антисептики для дерева PLEX PLEX[®] 1010** или **1020**.
- Улучшает сцепляемость последующего наносимого слоя с поверхностью, уменьшает расход ЛКМ
- Подходит для наружных и внутренних работ.
- Сохраняет хорошую паро- и газопроницаемость поверхности.
- Можно использовать для промышленного применения.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ:

Нанесение кистью, роликом, краскопультом.

РАЗВЕДЕНИЕ: готовое средство

ПРИМЕНЕНИЕ:

РАСХОД:

Пиленая древесина 200-250 мл на 1 м²
Строганая древесина 100-175 мл на 1 м²

- Перед применением тщательно удалить различные загрязнения (старые обои, побелку, пыль, жир) с поверхности.
- При наличии плесени и других микроорганизмов рекомендуется использовать Отбеливатель древесины **PLEX[®] 2000**. Для улучшения защиты древесины от биопоражения следует применять Анти-септики для дерева **PLEX[®] 1010** или **1020**.
- Предварительно тщательно размешать средство. Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, ролика или краскопульта в 1-2 слоя. Второй слой наносится через 1 час после первого.
- Перед продолжением отделочных работ оставить поверхность высыхать на 3-5 часов.

Т(°С) нанесения	>5 °С
Слоёв:	1 - 2
Интервал между слоями:	10 мин
Время высыхания:	<5 ч
Очистка инструментов:	водой

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

СОСТАВ:

Вода, сополимер, биоцид, функциональные добавки.

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

ХРАНИЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.
Хранить от 5 °С до 35 °С.

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +30 °С и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. **Предохранять от замерзания!**

ТУ 20.30.11-100-68156989-2024

СГР №: RU.54.HC.01.008.E.000433.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX[®]».



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ



ВИДЕО ПРИМЕНЕНИЯ

