

1950



ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ГОТОВЕ
СРЕДСТВО

СРОК ЗАЩИТЫ ДО
25
ЛЕТ

Препарат для защиты строительных материалов на минеральной основе (бетон, кирпич, камень, шифер, черепица, кафельная плитка и т.п.) перед оклейкой обоев, покраской, шпатлевкой, укладкой плитки от воздействия плесени, бактерий, мхов, лишайников, водорослей. Для внешних и внутренних работ. **Срок защиты поверхности на срок до 25 лет.**

ИНСТРУМЕНТЫ:

ЦВЕТ:

СВОЙСТВА:



Бесцветный

- Предотвращает появление плесени, спор, бактерий, лишайников, водорослей, мхов.
- Используется для защиты внутренних помещений и фасадов.
- Не изменяет цвет поверхностей и строительных материалов.
- Рекомендуются для **защиты при проведении ремонтно-отделочных работ** перед покраской, оклейкой обоев, шпатлевкой и т.п.

РАЗВЕДЕНИЕ: готовое средство

ПРИМЕНЕНИЕ:

РАСХОД: 100-200 мл на 1 м²

Т(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв:	1
Время действия:	1 - 2 часа
Время высыхания:	>12 ч
Очистка инструментов:	водой
Срок защиты:	до 25 лет

При наличии биопоражений необходимо предварительно их удалить составом PLEX® «Удалитель плесени 2201».

Для защиты неповрежденных плесенью поверхностей необходимо равномерно нанести препарат на сухую зачищенную поверхность.

После обработки защитить поверхность от попадания воды, атмосферных осадков до полного высыхания не менее 12 часов при температуре окружающей среды 15-20°C и отн.влажности 60%.

После продолжить отделочные работы.

СОСТАВ:

Вода, синергетическая смесь биоцидов, функциональные добавки.

ХРАНИЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Хранить в прохладном месте от 5 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +35 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. Пожаровзрывобезопасен.

ТУ 20.59.59-089-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.008.E.000437.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**