

4005

ОЧИСТИТЕЛЬ

ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА



1:10
РАЗВЕДЕНИЕ



Концентрированное средство очистки композитных материалов. Подходит для деревянных заборов, настилов, террас из ДПК и БПК, а также садовой мебели из синтетических материалов. Справляется с загрязнениями как неорганического, так и органического типа.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

БЕСЦВЕТНЫЙ

СВОЙСТВА:

Для наружных работ.

Высокоэффективный слабощелочной очиститель.

Для водонепроницаемых композитных материалов: ДПК, БПК.

Для очистки террас, садовой мебели, заборов из пластика.

Не содержит агрессивные растворители.

Не подходит для коэкструдированных поверхностей.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

1:10 для приготовления стандартного моющего раствора
Можно использовать ёмкости из пластмассы или стекла.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Удалите с поверхности мелкий мусор и сыпучие загрязнения упругим веником или метёлкой.

Разведите концентрат с водой в соотношении 1:10.

Всегда проверяйте основание на совместимость с продуктом.

Нанесите моющий раствор на загрязнённые поверхности, зачистите грязь с помощью щетки с жёсткой щетиной и оставьте взаимодействовать на 10 минут.

Затем тщательно промойте чистой водой. Всегда наносите очиститель на всю поверхность. Не применяйте в неразбавленном виде.

Средство высыхает приблизительно 24 часа (при +23 °C). Более низкие температуры и/или более высокая влажность увеличивают время высыхания. Обеспечить хорошую вентиляцию.

Не применять продукт в неразбавленном виде. На неизвестных основаниях может приводить к изменению цвета или структуры поверхности. По возможности обрабатывать всю поверхность. Избегать высыхания щелочи. Не подходит для повседневного использования.

РАСХОД:

1 л на 10-50 м² (зависит от степени загрязнения)

Т(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв:	1
Время действия:	10 мин
Время высыхания:	24 ч
Очистка инструментов:	водой

СОСТАВ:

Вода, натрий кремнекислый (менее 5%), НПАВ (менее 5%), КПАВ (менее 5%), гликоли.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питьё, прием активированного угля и немедленное обращение за медицинской помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Температура: от 5 °C до 35 °C

Готовый раствор годен: 14 дней

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +35 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 20.59.59-095-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.015.E.000446.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».

Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ

