

4500

СМЫВКА ЦЕМЕНТНОГО НАЛЁТА

1:10
РАЗВЕДЕНИЕ



Кислотное концентрированное средство для очистки строительных материалов и инструмента от цементных загрязнений, солевых отложений, а также для очистки загрязнений с настенных и напольных керамических покрытий от остатков кладочного раствора, высол, плиточного раствора.
Применять для кислотоустойчивых поверхностей.

ИНСТРУМЕНТЫ:



СВОЙСТВА:

Деликатное удаление строительных растворов и затирки на поверхностях **сантехники, керамической плитки, полов, стен, инструмента** и подобных.
Для внутренних и наружных работ.
Для трудных и обильных загрязнений рекомендуется применять более сильные препараты **PLEX[®] 4510 «Удалитель строительных растворов»** или **PLEX[®] 4595 «Антицемент»**.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

В чистом виде для застарелых крупных пятен и следов затирки для швов.
От 1:5 до 1:10 для удаления относительно свежего налёта от строительных растворов, штукатурки, затирки.
1:10 для удаления минерального налёта от водопроводной воды.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Работы проводить при температуре от +5 до 35 °С.
Для растворов средства необходимо использовать тару из пластика.
Перед применением концентрат развести водой в необходимом соотношении. **Применять только на устойчивых к кислотам поверхностях.**
Приготовленный рабочий раствор предварительно попробовать на небольшом незаметном участке.
Перед обработкой смочить участок водой, обильно нанести рабочий раствор при помощи кисти, губки или распылителя. Оставить на 5-10 минут на поверхности, не давая высохнуть раствору.
Далее протереть губкой и смыть большим количеством воды.
При необходимости повторите обработку.

РАСХОД: зависит от степени загрязнения

Т(°С) нанесения	>5 °С
Время действия:	5-10 мин
Время высыхания:	менее 1 ч
Очистка инструментов:	водой

СОСТАВ:

Вода, комплекс неорганических кислот, НПАВ (менее 5%).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! Не смешивать с хлорсодержащими продуктами! При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питьё, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев с даты производства.
Температура: от 5 °С до 35 °С
Готовый раствор годен: 2 месяца в закрытой таре

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +35 °С и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 20.59.59-096-68156989-2024

СГР RU.54.НС.01.008.E.000467.05.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX[®]».



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**