

4595

АНТИЦЕМЕНТ КОНЦЕНТРАТ

1:5
РАЗВЕДЕНИЕ



Кислотное слабопенное концентрированное средство для очистки поверхностей от цемента, плиточного клея, затирки, солевых отложений и других минеральных загрязнений. Используется для очистки полов, стен, фасадов зданий, фонтанов, бассейнов.

ИНСТРУМЕНТЫ:



СВОЙСТВА:

- Содержит соляную кислоту. Сильный и мощный состав для экстремальных или обильных загрязнений.
- Для внутренних и наружных работ.
- Для удаления слабых и средних по сложности загрязнений можно применять препарат PLEX® 4510 «Удалитель строительных растворов».

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- **1:5** для застарелых крупных пятен раствора или плиточного клея, остатков затирки для швов.
- **От 1:5 до 1:20** для небольших загрязнений от строительных растворов, штукатурки, затирки.
- Для растворов средства необходимо использовать тару из пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Работы проводить при температуре от +5 до 35 °С.
- Не допускать попадания концентрата на чувствительные к воздействию кислоты поверхности: хромированные, медные, оцинкованные, эмалированные, мрамор, анодированный алюминий, искусственный камень, глазурованную плитку. С осторожностью проводить обработку поверхностей из нержавеющей сталей.
- Перед применением концентрат развести водой в необходимом соотношении. **Применять только на устойчивых к кислотам поверхностях.**
- Приготовленный рабочий раствор предварительно попробовать на небольшом незаметном участке.
- Перед обработкой смочить участок водой, обильно нанести рабочий раствор при помощи кисти или распылителя.
- При удалении сложных загрязнений рекомендуется постоянное смачивание поверхности рабочим раствором и механическое воздействие щеткой.
- Оставить на 5-10 минут на поверхности, не давая высохнуть раствору.
- Далее протереть щёткой и смыть большим количеством воды.
- При необходимости повторите обработку.

РАСХОД: зависит от степени загрязнения

Т(°С) нанесения	>5 °С
Время действия:	5-10 мин
Время высыхания:	< 24 ч
Очистка инструментов:	водой

СОСТАВ:

Вода, соляная кислота (5-15%), КПАВ (менее 5%), комплекс неорганических кислот, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! Не смешивать с хлорсодержащими продуктами - это опасно для здоровья и жизни! При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Температура: от 5 °С до 35 °С

Готовый раствор годен: 14 дней в закрытой таре

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +35 °С и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 20.59.59-097-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.015.E.000441.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».

Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**



**ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ**



**ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ**

