



2000

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ

1:1
РАЗВЕДЕНИЕ



Эффективное отбеливающее и очищающее средство для древесины. Уничтожает деревООкрашивающие и дереворазрушающие грибы, возвращает древесине естественный цвет и удаляет серый налёт. Не изменяет структуру древесины и ее естественные свойства.

ИНСТРУМЕНТЫ:

ЦВЕТ:

СВОЙСТВА:



Удаляет цветной
налёт
с древесины

- Возвращает естественный цвет древесине
- Удаляет серый, зеленый налёт, грибок
- Повышает сортность древесины.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- 1:1 или без разведения** при сильном поражении древесины
- 1:2** при небольшом потемнении древесины (выравнивания цвета)
- Для приготовления рабочего раствора могут быть использованы ёмкости из пластмассы или стекла.
- По истечении 6 месяцев использовать препарат **без разведения**.

РАСХОД: 100-150 мл / м²

Т(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв:	1, иногда 2
Время действия:	1-8 ч
Время высыхания:	24 ч
Очистка инструментов:	водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей.
Внутри и снаружи помещений.

- Наносить средство рекомендуется при температуре выше +5°C и в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
- Предварительно защитить от попадания поверхности не требующие обработки.
- Рекомендуется провести пробное тестирование продукта на небольшом участке обрабатываемой древесины.
- Рабочий раствор нужно наносить кистью с жёстким ворсом, тщательно втирая в пораженную поверхность.
- Обесцвечивание происходит в течение 1-8 часов в зависимости от температуры окружающей среды и степени поражения древесины.
- При необходимости возможна повторная обработка.
- После отбеливания рекомендуется смывание препарата водой, в т.ч. для удаления получившейся соли. Строго необходимо перед нанесением ЛКМ.

СОСТАВ:

Вода, гипохлорит натрия, неорганические соли, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В крышке имеется технологическое отверстие с клапаном. Тару с препаратом не наклонять, не взбалтывать и не ронять! Использовать осторожно не допуская попадания средства на кожу и одежду. **ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! Не смешивать с кислотными продуктами!** При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 9 месяцев с даты производства.

Температура: от 5 °C до 25 °C

Готовый раствор годен: 10 дней

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 20.59.59-092-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.015.E.000439.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**