


2210


УДАЛИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ МОЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

1:5
РАЗВЕДЕНИЕ



Пенное средство для удаления плесени, бактерий, серого налета, грибов, мхов, лишайников, водорослей, масложировых загрязнений с непористых поверхностей (**пластики, металл, стекло, сайдинг** и т.п.). Для использования внутри и снаружи помещений и санитарной обработки поверхностей.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

Удаляет
налет

СВОЙСТВА:

- Быстрое действие. Высокая эффективность.
- Для непористых поверхностей: **металл, пластик, сайдинг** и т.п. внутри и снаружи помещений (жилых, гаражей, подвалов, санузлов, фасадов). Высокий уровень пенообразования. Для удаления плесени с бетона, камня, кирпича, шифера, черепицы, межплиточных швов и других минеральных поверхностей можно использовать удалитель плесени **PLEX® 2201**.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

1:5 при сильном поражении плесенью и мхами
1:10 для санитарной обработки поверхностей.
Для приготовления рабочего раствора могут быть использованы ёмкости из пластмассы или стекла.
По истечении 6 месяцев использовать препарат **без разведения**.

РАСХОД: 100-150 мл / м²

T(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв:	1, редко 2
Время действия:	5-20 мин
Время высыхания:	менее 1 ч
Очистка инструментов:	водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предварительно защитите от попадания средства не требующие обработки поверхности. При наличии значительных загрязнений мхом, водорослями, грязью, а также отслаивающейся старой краски, произвести предварительно механическую очистку поверхности.
Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +30°C. **При обработке необходимо проветривать помещение!**
Перед применением состав нанести в незаметном месте для определения совместимости.
Состав наносить разбрызгивающим устройством, валиком или кистью с синтетическим ворсом. Выдержать 5-20 мин, при необходимости повторить.
После окончания обработки тщательно смыть водой, используя моечный аппарат с давлением 40-100 бар или кисть, валик, щетку.

СОСТАВ:

Вода, гипохлорит натрия, АПАВ (менее 5%), неорганические соли, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В крышке имеется технологическое отверстие с клапаном. Тару с препаратом не наклонять, не взбалтывать и не ронять! Использовать осторожно, не допуская попадания средства на кожу и одежду. **ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! Не смешивать с кислотными продуктами!** При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев с даты производства.
Температура: от 5 °C до 25 °C
Готовый раствор годен: 14 дней

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3.684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 20.41.32-035-68156989-2018

СГР RU.77.01.34.015.E.002620.09.18

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».

Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ

