

4650



СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ



ГОТОВЕЕ
СРЕДСТВО

УБИРАЕТ МНОГО СЛОЕВ

Эффективное и безопасное средство для удаления обоев любых типов. Для внутренних работ. Не содержит щелочей. Прозрачный состав.

ИНСТРУМЕНТЫ:



СВОЙСТВА:

- Готовое средство для снятия обоев любых типов.
- Эффективно растворяет клей, проникает на достаточную глубину даже нескольких слоев.
- Благодаря содержанию биоцида, обеззараживает и предотвращает поражение стен плесенью и грибами.
- Не требует смывания.
- Не содержит агрессивные растворители.
- Предотвращает повреждение стен.

РАЗВЕДЕНИЕ: готовый состав

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Закрыть чувствительные к воздействию препарата участки пола, двери, мебель.
- Водонепроницаемые, многослойные, окрашенные, виниловые или моющиеся обои предварительно обработать металлической щеткой, игольчатым валиком или наждачной бумагой для улучшения проникновения состава.
- Нанести средство на обрабатываемую поверхность с помощью кисти, валика или распылителя.
- Оставить впитываться на 5-10 минут.
- С помощью шпателя или скребка снять обои.
- При необходимости повторить обработку.

РАСХОД: 100-150 мл / м²

T(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв:	1, иногда 2
Время действия:	5-10 мин
Время высыхания:	24 ч
Очистка инструментов:	водой

СОСТАВ:

Вода, НПАВ (5-15%), КПАВ (менее 5%).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки и очки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНИЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев с даты производства.

Температура: от 5 °C до 35 °C

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +35 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 2381-027-68156989-2017

СГР №: RU.77.01.34.015.E.001084.04.17

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».

Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ

